



Rysunek bramy lewej
Brama prawa - odbicie lustrzane

Przekrój pionowy w zależności od rodzaju montażu szyny jezdnej
(patrz rysunek "Montaż szyny jezdnej brama 1- i 2-skrzydłowa")

Wyposażenie	Wybieg bramy	Szerokość/Wysokość	Dod. wybieg bramy
Elektromagnes standardowy:	RLB + 490	RLB ≤ RLH x 2,5	Wybieg bramy + 0
Elektromagnes Ex albo RM:	RLB + 540	RLB > RLH x 2,5	Wybieg bramy + 175
Z wolnym wózkiem:	powyższe wymiary + 10		

Tytuł

Brama przesuwna SN90Z (EI 90)

1-skrzydłowa

Przeciwwaga po stronie przeciwnej do wlotu

434.09.025

Rysował

hamimu

Numer projektu

Data

29.08.2017

Skala

1:20 (1:5)

PENEDER 
FAST FORWARD

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz

Ritzling 9, A-4904 Atzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // peneder.com

Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.

Ex = elektromagnes wersja nieiskrząca, RM = elektromagnes z sygnalizacją zwrotną