

***DRZWI STALOWE
Z PRZESZKLENIEM
ZLICOWANYM***

DRZWI STALOWE Z PRZESZKLENIEM ZLICOWANYM



ODPORNOŚĆ OGNIOWA

— EI_{230-C5}

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

— Odporność na uderzenie klasa 5 według EN 13049

WARIANTY WYKONANIA

— 1- i 2-skrzydłowe

ZALETY

— Przeszklenie zlicowane: tzn. szyba i blat skrzydła są obustronnie zlicowane – bez ramki mocującej przeszklenie

PRZESZKLENIE

- Przeszklenie: prostokątne lub kwadratowe
- Maksymalny wymiar: 1000 mm x 2000 mm
- Minimalny wymiar: 350 mm x 400 mm
- Specjalne kształty na zapytanie (np. romb)
- Krawędzie emaliowane w kolorze czarnym
- Grubość przeszklenia jak grubość blatu skrzydła 62 mm

DETALE WYKONANIA

— Możliwe różnorodne wykonanie detali drzwi stalowych rozwieranych PENEDER FN/M

KONTAKT

Peneder Bau-Elemente GmbH
Brandschutz
Ritzling 9, 4904 Atzbach
T: +43 (0)50 5603-0
brandschutz@peneder.com

SL Spółka z o.o.
Zarzecze 26
36-041 Boguchwała
Tel.: +48 17 86 36 416
e-mail: sl@rze.pl

peneder.com

www.sl.rze.pl

